

**Tapco**<sup>™</sup>  
integrated  
tool systems

**Tapco** **SUPERMAX**

Листогибочный станок Supermax, улучшенной конструкции, представляет собой самую мощную переносную гибочную машину на рынке.



## Основные особенности

- Увеличение усилия гибки на 33% делает её самой мощной переносной листогибочной машиной, имеющейся на рынке.
- Конструкция из легких анодированных сплавов и закаленной стали обеспечивают ей максимум мощности, прочности и мобильности.
- Обеспечивает отличную гибку листов из стали толщиной 1,0 мм, из алюминия (1,5 мм) и из цинка (1,0 мм). Supermax также может выполнять подгиб кромок на 180°.
- Используя роликовый нож Max Cut-Off или электрический резак Power Cut-Off, вы можете нарезать совершенно ровные узкие полосы из листов стали, алюминия или цинка.
- Улучшенная модель нашего патентованного подвижного пятового шарнира "Moving' Pivot Hinge" обеспечивает более быструю и легкую регулировку зажима материала.
- Глубина подачи материала 50 см с отверстием 6,0 см - самые большие в отрасли.
- Укрепленная конструкция верстака с возможностью фиксации к полу мастерской обеспечивает точность повторов гибки.



## Характеристики

| Модель                                       | SUPERMAX 2,6M<br>(ВКЛЮЧАЯ ВЕРСТАК SNAP STAND,<br>РОЛИКОВЫЙ НОЖ MAX CUT OFF,<br>РЕМКОМПЛЕКТ TUNE UP KIT) | SUPERMAX 3,2M<br>(ВКЛЮЧАЯ ВЕРСТАК SNAP STAND,<br>РОЛИКОВЫЙ НОЖ MAX CUT OFF,<br>РЕМКОМПЛЕКТ TUNE UP KIT) | SUPERMAX 3,8M<br>(ВКЛЮЧАЯ ВЕРСТАК SNAP STAND,<br>РОЛИКОВЫЙ НОЖ MAX CUT OFF,<br>РЕМКОМПЛЕКТ TUNE UP KIT) | SUPERMAX 4,4M<br>(ВКЛЮЧАЯ ВЕРСТАК SNAP STAND,<br>РОЛИКОВЫЙ НОЖ MAX CUT OFF,<br>РЕМКОМПЛЕКТ TUNE UP KIT) |
|--|---|---|---|---|
| Рабочая длина                                | 2600 мм   | 3200 мм   | 3800 мм   | 4040 мм   |
| ВОЗМОЖНОСТИ ГИБКИ                            | Оцинкованная сталь  | 1 мм  | 1 мм  | 1 мм  |
|  | Алюминий  | 1,5 мм  | 1,5 мм  | 1,5 мм  |
|  | Медь  | 1,2 мм  | 1,2 мм  | 1,2 мм  |
|  | Цинк  | 1,2 мм  | 1,2 мм  | 1,2 мм  |
| Максимальный угол гибки                      | 135°  | 135°  | 135°  | 135°  |
| Глубина подачи материала                     | 60 мм   | 60 мм   | 60 мм   | 60 мм   |
| Габариты машины в упаковке Д x Ш x В (мм)    | 2700 x 800 x 300  | 3300 x 800 x 300  | 4000 x 800 x 300  | 4500 x 800 x 300  |
| Габариты верстака в упаковке, Д x Ш x В (мм) | 2400 x 1000 x 300   | 2400 x 1000 x 300   | 2400 x 1000 x 300   | 2400 x 1000 x 300   |
| Приблизительная масса нетто (с верстаком)    | 156 кг  | 180 кг  | 195 кг  | 293 кг  |
| Приблизительная масса брутто (с верстаком)   | 203 кг  | 227 кг  | 242 кг  | 340 кг  |



TAPCO EUROPE LIMITED  
A HEADWATERS COMPANY