

Tapco[™]
 integrated
 tool systems

Tapco **SUPERMAX**

Verbessert und verstärkt in jeder Hinsicht ist die Supermax die kraftvollste, portable Biegemaschine auf dem Markt.



Produktmerkmale

- Um 33% verbesserte Biegeleistung macht sie zur kraftvollsten portablen Biegemaschine.
- Konstruiert mit leichtgewichtiger eloxierter Legierung und (no steel) für maximale Kraft, Lebensdauer und Mobilität.
- Ermöglicht perfekte Biegungen in 1,0mm Stahl 250 N/mm², 1,5mm Aluminium und 1,0mm Zink. Die Supermax ist auch in der Lage, 180° zu falzen.
- Mit dem Max Cut-Off oder Power Cut-Off zum Schneiden perfekt gerader, schmaler Streifen in Längen aus Stahl, Aluminium oder Zink.
- Verbesserte Version der patentierten „Pivot Links“ ermöglicht schnelleres und einfacheres Einstellen der Spannkraft auf die Bleche.
- 50cm Einlagertiefe mit einer 6,0cm Mundöffnung.
- Verstärktes Gestell-Design mit der Option der Verankerung im Werkstattboden, ermöglicht präzise Biegeserien.



Spezifikationen

Modell	SUPERMAX 8' (EINSCHLIESSLICH KLAPPSTÄNDER, CUT-OFF, TUNE-UP KIT)	SUPERMAX 10' (EINSCHLIESSLICH KLAPPSTÄNDER, CUT-OFF, TUNE-UP KIT)	SUPERMAX 12' (EINSCHLIESSLICH KLAPPSTÄNDER, CUT-OFF, TUNE-UP KIT)	SUPERMAX 14' (EINSCHLIESSLICH KLAPPSTÄNDER, CUT-OFF, TUNE-UP KIT)
Arbeitslänge	2.600mm	3.200mm	3.800mm	4.040mm
BIEGEFÄHIGKEIT	Baustahl	1mm	1mm	1mm
	Aluminium	1,5mm	1,5mm	1,5mm
	Kupfer	1,2mm	1,2mm	1,2mm
	Zink	1,2mm	1,2mm	1,2mm
	Maximaler Biegewinkel	135°	135°	135°
Mundöffnung	60mm	60mm	60mm	60mm
Maschinenpackmaße LxBxH (mm)	2.700 x 800 x 300	3.300 x 800 x 300	4.000 x 800 x 300	4.500 x 800 x 300
Gestellpackmaße LxBxH (mm)	2.400 x 1.000 x 300	2.400 x 1.000 x 300	2.400 x 1.000 x 300	2.400 x 1.000 x 300
Ungefähres Nettogewicht (mit Gestell)	163kg	189kg	205kg	288kg
Ungefähres Bruttogewicht (mit Gestell)	203kg	229kg	245kg	338kg



TAPCO EUROPE LIMITED
A HEADWATERS COMPANY